

Digi DS-781 og DS-782

Lille, smart og økonomisk butiksvægt



**FLYTBAR MODEL
KOMPAKT DESIGN
BRUGERVENLIG
OG ENKEL**

DS-781/DS-782 er en kompakt, økonomisk butiksvægt til de små, hurtige ekspeditioner i butikken eller salgsvognen.

Nem og økonomisk

DS-781/DS-782 er en kompakt, økonomisk butiksvægt til de små, hurtige ekspeditioner i butikken eller salgsvognen.

Vægten kan også køre på batteri og kan derfor flyttes og anvendes næsten hvor som helst.

Vægten er både driftssikker og meget brugervenlig, så enhver kan betjene den og ekspedere kunderne i en fart.

Den fås i to modeller - en med søjle med kundevendt display og en uden søjle, men med integreret kunde-display.

Begge har vareplade i rustfrit stål og et betjeningsvenligt tastatur.

Model DS-781 har LCD-display med high-contrast og model DS-782 har intelligent backlight.



DS-781B med integreret kunde-display



DS-782B med backlight LCD-display



DS-781B med almindeligt LCD-display

Tekniske specifikationer

Model	DS-781B	DS-781P	DS-782B	DS-782P
Dimensioner b x d x h	335,7 x 349,7 x 123,5 mm	335,7 x 380,3 x 373,6 mm	335,7 x 349,7 x 123,5 mm	335,7 x 380,3 x 373,6 mm
Strømforsyning	AC: adaptor (DC 5V ~ 8V, 100mA) DC: 4 x C batteri eller AC/DC	AC: adaptor (DC 5V ~ 8V, 100mA) DC: 4 x C batteri eller AC/DC	AC: 240/230/220V, 117/100V (fabriksoption) DC: 6V 5Ah genopladelige batterier (option)	AC: 240/230/220V, 117/100V (fabriksoption) DC: 6V 5Ah genopladelige batterier (option)
Strømforbrug	AC: 0,12W med tørbatteri DC: 0,24W med DC 6V	AC: 0,12W med tørbatteri DC: 0,24W med DC 6V	AC: 18W med AC-forsyning DC: 1,2W med genopladelige batterier	AC: 18W med AC-forsyning DC: 1,2W med genopladelige batterier
High-contrast LCD (backlight)	NEJ	NEJ	JA	JA
High-contrast LCD	JA	JA	JA	JA
Vejekapacitet	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Opløsning	1/3.000	1/3.000	1/3.000	1/3.000
Temperatur-område	-10 til +40 C	-10 til +40 C	-10 til +40 C	-10 til +40 C
Relativ luftfugtighed	15% til 85% RH	15% til 85% RH	15% til 85% RH	15% til 85% RH
	RS-232 Interface*	RS-232 Interface*	RS-232 Interface*	RS-232 Interface*

* Interface til alle de mest gængse kasse-apparater og kasseterminaler