

Scanvaegt VT180 Sjøførerterminal

Effektiv registrering og kommunikasjon

**TYDELIG 12.1"
DISPLAY**

**RIPEBESTANDIG
TOUCH-SKJERM**

**RUSTFRITT
STÅLKABINETT**



Scanvaegt VT180 er en robust og brukervennlig data-terminal til kontroll- og registreringsoppgaver i forbindelse med veiing samt adgangskontroll, automatisk identifikasjon og ekspedisjon ved dosering.

Robust, hurtig og fleksibel

Med stor prosessorkraft og robust kabinett-design i rustfritt stål utgjør den nye VT180 data-terminal en kraftfull og driftsikker computer til data-håndtering og kommunikasjon.

Terminalen er utviklet spesifikt til utendørs bruk, hvor den kan løse en rekke forskjellige oppgaver i forbindelse med veiing, registrering og ekspedisjon ved dosering, adgangskontroll og automatisk identifikasjon.

Brukervennlig touch-skjerm

Den 12,1" store touch-skjermen i herdet, ripebestandig akryl er i 16:9 høyformat - det gir plass til mer informasjon og gjør den enkel å betjene. Skjermen har automatisk alignment, som sikrer presis trykk-overførsel på skjerm/taster.

Den nye skjermteknologi sikrer tydelig visning under alle værforhold – selv i skarpt sollys. Skjermen har også automatisk lysstyrke-justering, som demper lyset i de mørke timer og dermed sparer strøm.

Fleksibelt design

VT180 har et fleksibelt design, som betyr at den kan utstyres med forskjellige typer kortleser – RFID, magnetkort og strekkode – og med samtale-anlegg/høytaler og event. separat printer.

Driftsikker og robust

Kabinettet i rustfritt stål er isolert og forsynt med termostat-styrt varme-element og luftkjøling, som sørger for en konstant drifttemperatur inne i kabinettet – det beskytter komponentene og gir høy driftsikkerhet og lang levetid.

Highlights

- Lett lesbar skjerm i sollys
- Ripebestandig, presis touch-skjerm
- Glassblåst rustfritt stålkabinett
- Enkel nettverksoppkobling
- Automatisk justering av skjermens lysstyrke



Tekniske spesifikasjoner

System	
CPU	Intel 3955U Kady Lake
Memory	4Gb DDR4-2133
Chipset	SoC
Graphics	Intel HD Graphics
LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet
I/O	
Seriell port	4 x RS232 porte / easy connecting board
USB Port	2 x USB 2.0 porter - 2 x USB 3.0 porter
LAN	2 x RJ45 porter for GbE
GPIO port	6 digitale relé-innganger - 6 digitale relé-utganger
Strømforsyning	5V/12V/24V
Hukommelse	
Harddisk	120Gb SATA SSD ML disk
Mekanik & miljø	
Kabinett	Rustfritt stål AISI 304
Dimensjoner	HxBxD: 400 x 500 x 300 mm
Egenvekt	28,7 kg
Temperatur-område	-30 ~+40°C
Display & touch	
Display	12.1" LED-modul
Oppløsning	600 x 800
Kontrast	800:1 (sollys)
Lysstyrke	1000 cd/m2
Strømforsyning	
Spenning	100-240 VAC, 50/60 Hz
Strømforbruk	72W (+100W varme-element)