

Scanvaegt VT180 Operatørterminal

Effektiv registrering og kommunikation

**RIDSEFAST
TOUCH-SCREEN
TYDELIGT 12.1"
DISPLAY
RUSTFRIT
STÅLKABINET**



Scanvaegt VT180 er en robust og brugervenlig data terminal til kontrol- og registreringsopgaver i forbindelse med vejning, adgangskontrol, identifikation og ekspedition ved dosering.

Robust, hurtig og fleksibel

Med stor processorkraft og robust kabinetdesign i rustfrit stål udgør den nye VT180 data-terminal en kraftfuld og driftsikker computer til data-håndtering og kommunikation.

VT180 er udviklet specifikt til udendørs brug, hvor den kan løse en række forskellige opgaver i forbindelse med vejning, registrering og ekspedition ved dosering, adgangskontrol og automatisk identifikation.

Brugervenlig touch-screen

Den 12,1" store touch-screen i hærdet, ridsefast akryl er i 16:9 højformat - det giver plads til flere informationer og gør den nem at betjene.

Skærmen har automatisk alignment, som sikrer præcis trykoverførsel på skærm/taster.

Den nye skærmteknologi sikrer tydelig visning under alle vejrforhold – selv i skarpt sollys. Skærmen har også automatisk lysstyrke-justering, der skruer ned for lyset i de mørke timer, hvilket sparer strøm.

Fleksibelt design

VT180 har et fleksibelt design, der betyder, at den kan udstyres med kortlæser for RFID, magnetkort og strejkode samt både samtale-anlæg/højttaler og rød/grøn lampe.

Driftsikker og robust

Kabinettet i rustfrit stål er isoleret og forsynet med termostat-styret varme-element og luftkøling, som sørger for en konstant drifttemperatur inde i kabinettet – det beskytter komponenterne og giver høj driftsikkerhed og lang levetid.

Highlights

- Letlæsbar skærm i sollys
- Ridsefast og præcis touch-screen
- Glasblæst rustfrit stål kabinet
- Nem netværksopkobling
- Automatisk justering af skærmens lysstyrke



Technical specifications

System	
CPU	Intel Gen4 Celeron 2980U
Memory	4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM
Chipset	N/A
Graphics	Intel HD Graphics
LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet
I/O	
Seriell port	4 x RS232 porte / easy connecting board
USB Port	2 x USB 2.0 porte - 2 x USB 3.0 porte
LAN	2 x RJ45 ports for GbE
GPIO port	6 digitale relæ-indgange - 6 digitale relæ-udgange
Strømforsyning	5V/12V/24V
Hukommelse	
Harddisk	120Gb SATA SSD ML disk
Mekanik & miljø	
Kabinet	Rustfrit stål AISI 304
Dimensioner	HxBxD: 400 x 500 x 300 mm
Egenvægt	28,7 kg
Temperatur-område	-30 ~ +40°C
Display & touch	
Display	12,1" LED-modul
Opløsning	600 x 800
Kontrast	800:1 (sollys)
Lysstyrke	1000 cd/m2
Strømforsyning	
Spænding	100-240 VAC, 50/60 Hz
Strømforbrug	72W (+100W varme-element)