

Digi DP-5000

Kompakt og hurtig etiketprinter

**8,4" TOUCH SCREEN
PRINT AF LINERLESS
HØJ PRINTKVALITET**



Digi DP-5000 er en hurtig og kompakt etiketprinter, der kun kræver lidt plads. Den har en stor, brugervenlig TFT touch-skærm, der kan justeres trinløst, så operatøren kan få den bedste vinkel for optimal læsbarhed.

Stærke features

- Nemt skift af etiketrulle i kassette som åbnes fra front
- Stor etiketrulle øger effektivitet og antal mærkede varer
- Operatørpanelet med touch-screen kan justeres og vinkles individuelt
- Farverigt 8,4" TFT touch screen er tydelig og brugervenlig
- Høj, skarp print-opløsning på 300 dpi på en 80 mm bred etiket
- Fjern-diagnosticering, e-mail advarsel, print af grafik på etiket og bon, Open Database Connectivity (ODBC) og hjælp-mode til operatører
- Brug af Linerless etiketter reducerer papirspild og er miljøvenligt



Optioner

Flotte og informative elektroniske displays sikrer enkelt opdatering af vare-informationer ved enhver ændring i printer-databasen.

Model-versioner

DPS-5000 Pakkevægt: Leveres med Digi vægt-underpart med vejekapacitet på 15 kg.

DP-5000 Indikator: Leveres med Digi vægt-underpart med vejekapacitet på 15 kg.

Oplysninger printet på etiket og bon

Oplysninger på etiket	Oplysninger på bon
Pris	Butiksnavn
Indhold	Varenavn
Multi-stregkode	Pris
Rabatpris	Totalpris
Vare-betegnelse	Rabatpris
Ingredienser	Subtotal
Specialtekst	Moms
Butiksnavn	Grand Total
Datoer: Pakkedato	Total vareantal
Bedst-før dato	Stregkode
Tidspkt.: Pakketidspunkt	Dato
Bedst-før tidspkt.	Tidspunkt
Grafik	Ekspedientnr.
Rammer	Bon-nr.
Ernæringsindhold	Maskin-nr.
Oprindelsesland	
Andet	

Tekniske specifikationer

Dimensioner	422,6 x 220 x 407,5 mm
CPU	iMX31 533MHz
Hukommelse	256Mb / 512Mb DDRAM 133MHz SD Card 8 Gb
Display	8,4" TFT SVGA med Touch screen
Operatørdisplay	Kan roteres +/-30 højre/venstre - 90 op/ned o o
Egenvægt	10,8 kg
Print-teknologi	Printmetode: Thermo-print
	Papirbredde: Max. 80 mm
	Print-opløsning: 300 dpi
	Printhastighed: 150 mm/sek.
	Max. printlængde: 240 mm
Medie (etiket)	Max. rulle-diameter (ydre): 125 mm
	Indvendig rulle-diameter: 40 mm
Stregkodetype	Interleaved 2of5, EAN-8, EAN-13, RSS, PDF417 (kun bon)
Strømforsyning	AC100/220V
Strømforbrug	80W
Relativ fugtighed	15% ~ 85% RH Non-kondens
Temp. område	-10° C til 40° C
I/O Interface	USB. Etjermet 10/100 Base-T, Rs232 (Mini DIN) SD-socket
Option: interface	Wireless LAN (IEEE 802.11b/g).