

Digi SM-120LL

# Kompakt, allround butiksvægt



**LINERLESS PRINT  
LET VEDLIGEHOOLD  
CLOUD SERVICE**

Digi SM-120LL er en ny, smart butiksvægt til linerless print af etiketter, hvilket kan generere en besparelse på op til 26% i udgifterne til etiketter.

## Linerless etiketprint med autoskærer

- Fleksibel etiketlængde
- Etiketbesparelse på 21-26 % sammenlignet med etiketter med bagpapir
- Robust etiketkvalitet – tåler fugt
- Forbedret levetid på termohoved
- Print af etiket og kvittering med én printer

## Stærke funktioner

- Generelle funktioner i andre DIGI-vægte
- SD-card slot til stor datalagring
- Automatisk opdatering af transaktionsdata til den udpegede ftp-server
- DNS-protokol
- Understøtter PDF417, GS1 QR, DataMatrix, Gs1 Databar

## Cloud Service

- Remote installationservice
- Remote diagnosticering og software-opgradering
- Remote applikationservice

## Tekniske specifikationer



Model	SM-120B	SM-120P	SM-120EV	SM-120BS	SM-120H
<b>Vejekapacitet</b>	3kg, 6kg, 12kg, 15kg, 30kg				
<b>Skærm</b>	202 x 32 pixel FSTN type LCD med hvidt baglys				
	Tarevægt: 4 cifre. Vægt: 5 cifre. Stykpris: 6 cifre. Samlet pris: 7 cifre. Anden linjeskærm: 25 tegn.				
<b>Hukommelse</b>	2MB (Standard) 32GB (Maks.)				
<b>Strømkilde</b>	AC 176V ~ 264V, 47~63Hz.				
<b>Driftstemperatur</b>	-10 °C ~ +40 °C				
<b>Driftsfugtighed</b>	15 % ~ 85 % RF.				
<b>Strømforbrug</b>	0,15A				
<b>Antal forvalgstaster</b>	32	56	56	72 / 120	56
<b>Printer</b>	Termoprinter med autoskærer				
	Maks. printbredde: 60 mm				
	Papirbredde 62 mm (kvittering) / 60 mm (etiket).				
	Printhastighed: Maks. 110 mm/sek.				
	Levetid: 100 millioner impulser, 100 km eller mere.				
<b>Interface</b>	AC-stik.				
	Kontrolport til kontantskuffe (driftsspænding er 24V).				
	1 x RS-232C-grænseflade				
	Ethernet				