

Scanvaegt Marine Grader



Præcis sortering ombord

**HØJ NØJAGTIGHED
FORBEDRET KVALITET
HURTIG VEJNING**



Scanvaegts marine gradere er en stærk løsning til at sortere fiskene, med det samme de kommer ombord. På den måde bevarer fiskene en højere kvalitet, hvilket bidrager til at øge produktets værdi lige fra start.

Den driftsikre, brugervenlige løsning

Produktets værdi kan øges lige fra start ved at sortere fiskene ombord.

Marine graderen er den perfekte løsning til præcis sortering af frisk fisk og skaldyr. Systemet kan veje op til 120 emner pr. minut og har et vejeområde på 0-25 kg.

Scanvaegts marine gradere har aktiv bevægelseskompensation, der sikrer præcise vægtregistreringer ombord - selv på høj sø. Da pladsen på et fiskefartøj altid er begrænset, tilbyder vi specialtilpasset design, der passer til kundens ønsker.

Stærke funktioner

Pocket System: Hver fisk placeres individuelt i en V-formet lomme. Dette garanterer en konstant hastighed og tillader udsortering af arter eller sortering efter kvalitet. Lommerne kan også udstyres med vejeceller.

Bevægelseskompensation: For at veje og sortere nøjagtigt ombord på et fiskefartøj er marine graderen udstyret med aktiv bevægelseskompensation, som sikrer nøjagtige vægtregistreringer, helt uafhængigt af skibets bevægelser.

Sortering efter art: Når der fanges flere forskellige fiske-arter, skal de adskilles inden sortering. Dette gøres ved hjælp af Pocket systemet eller på skærmen på marinevægten.

Optioner

- Infeed-, output- og pakkesystemer
- 316L rustfrit stål
- Etiketprinter
- Produktionsstyringssoftware

Tekniske specifikationer

Programmer	999 tilpasningsbare programmer
Vejeområde	0 - 25 kg
Nøjagtighed	Skal specificeres afhængigt af vejeområdet
Maksimal hastighed	Op til 120 emner/minut (afhængigt af produktstørrelse)
Trumlemotor	Tromlemotorer i rustfrit stål, IP66 & IP69K
Konstruktion	Rustfrit stål AISI 304 og FDA godkendt plast
Transportbånd	Standard polyetengitter
Indikator	M-Z2 med UTP-I / P-forbindelse
Lufttilførsel	6bar, kapacitet afhængigt af modellen
Beskyttelse	Belastningsceller beskytter mod mekanisk overbelastning, vandtæt IP68
Outputs	Fra 1 til 24 Enkelt og dobbelt linje
Software	Auto-kalibrering og auto zero, smart batching-software

