

Scanvaegt Classic Grader



Intelligent Sorting & Batching

HURTIG VEJNING
MAKSIMAL THROUGHPUT
HØJT UDBYTTE



Scanvaegt Classic Grader registrerer og kombinerer den individuelle vægt af ferske og frosne produkter og sorterer derefter produkterne i portioner – med et absolut minimum give-away, hvilket skaber maksimalt udbytte og fortjeneste.

En højere standard for sortering og batching

Classic Graderens intelligente batching-algoritme holder styr på de forskellige produkters vægt og kombinerer dem ved høj hastighed til portioner med fast vægt eller portioner med minimal give-away – det øger udbyttet og fortjenesten.

Sorteringssystemet er den perfekte løsning til sortering til både vægt/størrelse samt batching med minimal overvægt. Systemet har et vejeområde fra 10 g-20 kg og håndterer både fersk og frosset skaldyr, fjerkræ og kød med vejehastigheder på op til 240 stk./minut.

Classic Graderen har et robust, fleksibelt design med en lang række udsorteringsmetoder. Det gør det muligt for os at designe den allerbedste løsning til dine specifikke produktionsbehov, samtidig med at vi sikrer maksimalt throughput og minimalt footprint.

Sorteringssystemets gennemtestede funktionaliteter sikrer høj nøjagtighed, hurtig vejning og sortering samt en driftssikker, vandtæt konstruktion sammen med flere outputmuligheder.

Systemet er brugervenligt og meget let at rengøre, så der kan opretholdes høje hygiejniske standarder.

Options

- Infeed-, output- og pakkesystemer
- 316L rustfrit stål
- Vejebeholdere pr. output for optimal nøjagtighed ved mindre produktvægt
- Etiketprinter
- Produktionsstyringssoftware
- MID-godkendelse i henhold til direktiv 2004/22 / EF



Tekniske specifikationer

Programmer	999 tilpasningsbare programmer
Vejeområde	10gr - 20kg
Nøjagtighed	Skal specificeres afhængigt af vejeområdet
Maksimal hastighed	Op til 240 stykker/minut (afhængigt af produktstørrelse)
Konstruktion	Rustfrit stål AISI 304 & 316 og FDA godkendt fødevareplast
Transportbånd	Standard polyetengitter
Tromlemotorer	Rustfrit stål, IP66 eller hygiejnisk motorreduktionsudstyr IP69K
Indikator	M-Z2 med UTP-I / P-forbindelse
Lufttilførsel	6bar, kapacitet afhængigt af modellen
Beskyttelse	Belastningsceller beskytter mod mekanisk overbelastning, vandtæt IP68
Outputs	Fra 1 til 24 Enkelt og dobbelt linje
Software	Autokalibrering og automatisk nul, smart batchesoftware