

ScanCut 1F Portion Cutter



High-Speed Cutting

**MINDRE SPILD
KOMPAKT DESIGN
HØJT UDBYTTE**



Med et meget lille footprint er ScanCut 1F den hurtige, kompakte løsning til opskæring af flade kyllingestykker eller fiskefileter i præcise stykker med fastvægt og fast størrelse/tykkelse.

Høj præcision, økonomisk og kompakt

ScanCut 1F kombinerer den gennemtestede scannings- og opskæringsteknologi fra ScanCut 1 med en meget kompakt konstruktion.

ScanCut 1F portion cutter er baseret på avanceret teknologi og udgør en ekstremt præcis og økonomisk portioneringsløsning, som er perfekt til opskæring af ferske produkter som kylling og fiskefileter.

Denne portion cutter er designet til at skære produkter med en længde på mindre end 700 mm - med en maksimal produktstørrelse er 700 x 240 x 120 mm. Typiske applikationer er flade kyllingestykker eller fiskefileter, der opskæres til fastvægt eller fast størrelse med et lodret snit, hvor en produktholder ikke er nødvendig.

Et produkt fremføres på infeed-båndet. En 3D-laserscanner beregner derefter produktets volumen. Så vælges der en forprogrammeret vægt og form i programmenuen, hvorefter computeren beregner det optimale skæremønster.

Portion cutteren kan åbnes fuldstændigt for let rengøring og er designet til optimal rengøring i overensstemmelse med ekstreme hygiejniske standarder (CIP integreret). Båndene kan tages ud til separat rengøring.

Der er anvendt lettilgængelige reservedele. Dette garanterer lave vedligeholdelsesomkostninger. Alle motorer og encoders er placeret væk fra det våde område, hvilket sikrer en lang levetid.



Tekniske specifikationer

Produktdim.	700 x 240 x 120 mm
Båndbredde	254 mm
Båndhastighed	Justerbar op til 45 cm/s
Skærehastighed	Op til 17 snit/s
Skærevinkel	90° lodret kniv
Maskin-dim. LxBxH	3099 x 1053 x 1643 mm
Nettovægt	740 kg
Konstruktion	Rustfrit stål AISI 304 og FDA godkendt fødevareplast
Transportbånd	Modulær type
Keyboard	IP67 med integreret elektronik
Indikator	UTP TCP / IP-forbindelse
Strømforsyning	3 fase 380 VAC + N + GND
Forbindelse	Direkte internetforbindelse til fleksibel remote service

