

Scanvaegt VT200 Operatörterminal

# Operatörterminal för data- insamling och registrering

**SKARP,  
TYDLIG SKÄRM  
REFRI TOUCH-SCREEN  
ROSTFRITT  
STÅLKABINETT**



Scanvaegt VT200 är en kraftfull och driftsäker förarterminal för datahantering och kommunikation i förbindelse med vägning, registrering, identifiering, dosering och passagekontroll.

## Snabb, robust och flexibel

Med stor processorkraft och robust design i rostfritt stål är den nya VT200 terminalen en kraftfull och driftsäker enhet för datahantering och kommunikation.

Terminalen är utvecklad specifikt för nordiskt klimat, där den kan användas inom en rad olika områden i forbindelse med vägning, registrering, identifiering, dosering och passagekontroll.

## Solid, användarvänlig touch-screen

En 12,1" stor touch-screen i härdad, repfri akryl i 16:9 format innebär merplats för information och gör den enkel att betjäna. Skärmen har automatisk linjering, som säkrar exakt respons på skärm/tangenter.

Den nya skärmteknologin säkrar tydlig visning under alla väderförhållanden, även i skarpt solljus. Skärmen har även automatisk justering av ljusstyrka, vilket sparar energi.

## Flexibel design

VT200 har en flexibel design, som medför att den enkelt kan utrustas med olika enheter som kortläsare (RFID, streckkod och magnetkod) samt printer och samtalsanläggning.

## Driftsäker och robust

Terminalen med kabinett i rostfritt stål är isolerad och försedd med termostatsstyrd värme och luftkylning, som ger en konstant drifttemperatur inne i kabinettet. Detta skyddar komponenterna och ger hög driftsäkerhet och lång levtid.

## Större kapacitet

Som option till VT200 finns printer med stor pappersrulle på 500 m. Detta räcker till utskrift av ca. 5.000 kvitton och medför färre skifte av kvittorulle. Pappret är ett thermo-papper av hög kvalitet med coated yta, som gör att trycket blir skarpt och håller länge.

## Highlights

- IP-baserat intercom-system
- Tydlig läsbar skärm - även i solljus
- Repfri pekskärm
- Glasblåst rostfritt stål kabinett
- Enkel nätverksanslutning
- Stor pappersrulle - färre byta
- Automatisk justering av ljusstyrka



## Tekniska specifikationer

| System           |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU              | Intel Gen4 Celeron 2980U                                                                   |
| Minne            | 4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM                                                                     |
| Chipset          | N/A                                                                                        |
| Grafik           | Intel HD Graphics                                                                          |
| LAN Chipset      | 2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet                                                         |
| I/O              |                                                                                            |
| Seriell          | 4 x RS232 port / easy connecting board                                                     |
| USB              | 2 x USB 2.0 port - 2 x USB 3.0 ports                                                       |
| LAN              | 2 x RJ45 port for GbE                                                                      |
| GPIO             | 4 digitala reläingångar, 4 digitala reläutgångar<br>Option: 6 reläingångar, 6 reläutgångar |
| Strömförsörjning | 5V/12V/24V                                                                                 |
| Minne            |                                                                                            |
| Hårddisk         | 120Gb SATA SSD ML disk                                                                     |
| Mekanik & Miljö  |                                                                                            |
| Kabinett         | Rostfritt stål AISI 304                                                                    |
| Dimensioner      | HxBxD: 400 x 700 x 300 mm                                                                  |
| Egenvikt         | 31,7 kg                                                                                    |
| Temperaturområde | -30 ~ +40°C                                                                                |
| Display & Touch  |                                                                                            |
| Display          | 12,1" LED-modul                                                                            |
| Upplösning       | 600 x 800                                                                                  |
| Kontrast         | 800:1 (solljus)                                                                            |
| Ljusstyrka       | 1000 cd/m2                                                                                 |
| Strömförsörjning |                                                                                            |
| Nätanslutning    | 100-240 VAC, 50/60 Hz                                                                      |
| Effekt           | 72W (+100W värme-element)                                                                  |